

POS-ТЕРМИНАЛ BLUEPAD-50

Компактный терминал для приема мобильных платежей с Bluetooth-поддержкой, отвечающий требованиям спецификации шифрования PCI PTS 3.x и EMV последних поколений.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей оператора

Монохромный ЖК-дисплей 128 x 32, подсветка (опция)

Клавиатура и кнопки

Кнопка включения / выключения
5 функциональных клавиш
10 цифровых клавиш

Совместимость с ОС

iOS, Android, Windows, Windows Phone, Windows 10 Mobile

Аудио Особенности

Электромагнитный зуммер

Надежность

500 000 циклов чип-карт
1 000 000 считываний магнитных карт
1 000 000 нажатий кнопок

Вес (грамм)

123

Диапазон температур хранения

От -15 °С до +50 °С / относительная влажность от 5 до 90%

Испытание на падение

1,5 м, 6 граней + 4 ребра на бетоне

Считыватель смарт-карт

Landing type

Связь

RS232
USB
Device
Host (via external power supply)
BT 3.0 Class 2
- SPP - Serial Port Profile
- iAP - iPod Accessory Protocol

Считыватель магнитных карт

Тройной путь двунаправленный

Бесконтактный кард-ридер

Поддерживает (опция)

VISA, MasterCard, American Express, Discover
MiFARE Mini
MiFARE Classic 1K / 4K
MiFARE Ultra-Light / Ultra-Light-C
MiFARE Plus 2K / 4K
ISO / IEC 14443 A&B
ISO / IEC 15693
DESFire
FeliCa

Источник питания

DC 5V через мини-USB
DC 5V через одно зарядное устройство

Сертификаты

CE, FCC, PCI PTS 3.x, EMV уровень 1, EMV уровень 2, EMV уровень 1 бесконтактный, VISA payWave, MasterCard бесконтактный, American Express expressPay, Discover Zip, Apple® Mfi

LED индикация

4 светодиода для бесконтактных платежных операций

Аккумулятор

Перезаряжаемая Li-Po батарея 3,7 В, 620 мАч

Размер Ш x Г x В

69 x 110 x 17 мм

Диапазон рабочих температур

От -10 °С до +40 °С / относительная влажность от 5 до 90%

Совместимые аксессуары

Одно зарядное устройство (GT1)
Стенд (ДСТ-50)



ДОСТУПНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

Артикул

DPH-BP50N

Модель

Терминал приема оплаты Datecs BluePad-50 NFC

Опции

Модуль NFC